BWT Palaimon P40

BWT PALAIMON P40

- Hochwertiges Metallgehäuse
- Grosse Ausschankhöhe - für Flaschen und Karaffen geeignet
- Portionierbar für Gross- und Kleinmenge
- BWT besttaste Aktivkohlefilter für optimalen Geschmack
- Hygienische Sicherheit durch LED UV-Lampe im Ausgabebereich
- Als Tisch- und Standmodell erhältlich

Einsatz: Wasserspender mit Festwasseranschluss für den Gebrauch in Büros, Eingangshallen, Schulen, Verwaltungen, Arzt- und Zahnarztpraxen.

Aufbau: Der Wasserspender muss auf einem ebenen Untergrund stehen und muss zur Rückwand sowohl auch zu den Seitenteilen einen Abstand von mehr als 50 mm betragen. Wenn notwendig kann er mit den Stellfüssen ausgerichtet werden. Die Temperatur des Kaltwassers ist werkseitig auf 8 °C eingestellt. Das Sprudelwasser kann 1–2°C tiefere Temperaturen aufweisen. Die örtlichen Vorschriften für Strom-, Wasseranschluss und Hygiene müssen eingehalten werden.

Funktionsweise: Das Eingangs-Leitungswasser wird immer gefiltert, ggf. im Anschluss gekühlt und ggf. mit Sprudel versetzt, je nach gewählter Wasserart.
Eine 2-stufige Wasseraufbereitung gewährleistet hierbei eine gleichbleibende Wasserqualität und gleicht Schwankungen des Leitungswassers aus:
Stufe 1: BWT besttaste Aktivkohlefilter, beseitigt Partikel, Ablagerungen sowie Fremdgeruch und -geschmack wie z.B. Chlor
Stufe 2: LED UV-Technologie vor der Wasserausgabe verhindert die Keimbildung und -wanderung retrograd ins Gerät.

Lieferumfang: Wasserspender komplett mit Aktivkohlefilter und LED UV-Lampe. Die CO_2-Gasflasche ist als Zubehör erhältlich.

BWT Palaimon P40		CAS
Trinkwasseranschluss	DN	20 ¾"
Wassertemperaturen:		
Kaltwasser, still	°C	3 –10
Kaltwasser, sprudel	°C	3 –10
Raumtemperiert		ja
Leistung	l/h	30
Sprudeltank-Kapazität	l	1.2
Elektrische Anschlussleistung	W	350
Elektrische Einspeisung	V/Hz	220/50
Elektrische Absicherung	Ampère	10
Geräuschentwicklung	dB	<70
Kühlmittel Typ		R290
Hygiene-Einrichtung Typ		UV/Filter
Anzahl Personen		<30
Betriebsdruck max.	bar	3.2
Geräteabstand / Trinkwasserleitung max	m	1.5
Standmodell: Breite × Höhe × Tiefe	mm	360 × 1460 × 615
Betriebsgewicht Standmodell	kg	33
Tischmodell: Breite × Höhe × Tiefe	mm	265 × 405 × 600
Betriebsgewicht Tischmodell	kg	28
Bestellnummer Kauf		**153333**

Bestellnummer Miete	**909501**

Empfohlenes Zubehör*	
Unterbau	153334
BWT Filter besttaste 10	152827
Anschlussarmatur Set	138665
Becherspender Edelstahl	135643
Trinkbecher Karton, 100 Stk.	152778
Dienstleistungen	
Inbetriebnahme	134620
Miete 8 Liter CO_2-Flasche/Jahr	134469
Füllung der 8 Liter CO_2-Flasche/Jahr	142964
Füllung, Lieferung und Montage	141328
AQA confiance ABONNEMENT	siehe Kapitel Dienstleistungen
* Weitere Accessoires unter www.bwt-shop.ch	

MIETE UND ABONNEMENTS
SIEHE KAPITEL «DIENSTLEISTUNGEN AQA DRINK»