

FILTERKARTUSCHE  
**Magnesium  
 Mineralized  
 Water PROTECT  
 + ZINK**



**FÜR PERFEKTEN GESCHMACK,  
 ZUVERLÄSSIGEN KALKSCHUTZ UND  
 UNTERSTÜTZUNG DES IMMUNSYSTEMS**

Die BWT Filterkartusche AQA drink Magnesium Mineralized Water PROTECT +ZINK ist eine Weiterentwicklung der einzigartigen und patentierten BWT Magnesium Technologie. In fünf Filtrationsstufen wird das Wasser gefiltert und mit dem wertvollen Mineral Magnesium sowie dem Spurenelement Zink veredelt.

Wir entfernen dabei geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor und reduzieren Schwermetalle wie Kupfer, Blei und Nickel. Zudem entfernt der Filter zuverlässig Kalk und schützt somit Ihre Geräte.

Magnesium und Zink unterstützen das Immunsystem des Körpers sowie Haut und Haare. Darüber hinaus ist Magnesium ein Geschmacksträger und macht Ihren täglichen Genuss von Wasser, Kaffee oder Tee perfekt.

Der Filter kann mit einer AQA drink 3-Wege-Küchenarmatur oder in Kombination mit einem AQA drink Wasserspender installiert werden.

**Die Fünffach-Wasserfiltration**

macht aus Ihrem Leitungswasser bestes Magnesium mineralisiertes Wasser plus Zink.

- 1. Vorfiltration** filtert Partikel, wie z. B. Sand oder Rost.
- 2. Aktivkohle-Vorfiltration** zum Schutz des Ionenaustauschers.
- 3. Leistungsfähiger Ionenaustauscher** mit effizientem Kalkschutz. Gibt das wertvolle Spurenelement Zink und Mineral Magnesium ab und reduziert Schwermetalle wie Kupfer, Blei und Nickel.
- 4. Aktivkohle-Filtration** reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie z. B. Chlor.
- 5. Feinfiltration** erfasst sogar die feinsten Partikel.



## DATEN IM ÜBERBLICK

INFORMATIONEN			MP200+Zn	MP300+Zn	MP400+Zn
ARTIKELNUMMER			153230	153231	153232
FILTERKAPAZITÄTEN* (in Liter)		BYPASS-EINSTELLUNG	MP200+Zn	MP300+Zn	MP400+Zn
WEICH	<14 °fH*	3	900	2.160	3.240
MITTEL	14–25 °fH*	3	470	1.120	1.680
HART	26–37 °fH*	3	280	670	1.010
SEHR HART	38–50 °fH*	2	160	370	560
SEHR, SEHR HART	>50 °fH*	2	140	320	480
ZUBEHÖR			ANSCHLUSS		ARTIKELNUMMER
AQA DRINK FILTERKOPF**			Ø 3/8" x 3/8"		147874

## TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGSDATEN		MP200+Zn	MP300+Zn	MP400+Zn
BETRIEBSDRUCK	bar	2–8	2–8	2–8
EINGANGSWASSERDRUCK	bar	>1,2	>1,2	>1,2
WASSEREINGANGSTEMPERATUR (min. – max.)	°C	+4 bis +30	+4 bis +30	+4 bis +30
UMGEBUNGSTEMPERATUR (min. – max.)	°C	+4 bis +40	+4 bis +40	+4 bis +40
UMGEBUNGSTEMPERATUR TRANSPORT/LAGERUNG (min. – max.)	°C	-20 bis +40	-20 bis +40	-20 bis +40
NENNDURCHFLUSS	l/h	180	180	180
BETRIEBSPOSITION		horizontal/vertikal		
MASSE & GEWICHTE		MP200+Zn	MP300+Zn	MP400+Zn
HÖHE OHNE BÜGEL	mm	360	420	475
HÖHE MIT BÜGEL	mm	385	445	500
ANSCHLUSSHÖHE	mm	306	366	421
Ø FILTERKARTUSCHE	mm	88	110	130
CA. GEWICHT (trocken   nass)	kg	0,9   1,5	2,1   3,2	2,4   4,2

\* Die angegebene Filterkapazität gilt für definierte Prüfbedingungen, die tatsächliche Kapazität im Betrieb kann höher oder niedriger sein. Filter tauschen, wenn die oben genannte Kapazität erschöpft ist, jedoch spätestens nach 12 Monaten.  
°fH französische Härtegrade

\*\* Mit integriertem Rückflussverhinderer und Aquastop für einen einfachen Filterwechsel ohne Wasseraustritt.



**BWT AQUA AG**  
Hauptstrasse 192, CH-4147 Aesch (BL)  
☎ +41 (0) 800 88 99 88  
✉ aqadrink@bwt-aqua.ch

*bwt-shop.ch*