

FILTERKARTUSCHE FÜR

Magnesium Mineralized Water PROTECT



FÜR PERFEKTEN GESCHMACK UND ZUVERLÄSSIGEN KALKSCHUTZ

Die BWT Filterkartusche AQA drink Magnesium Mineralized Water PROTECT ist das Herzstück der einzigartigen und patentierten BWT Magnesium Technologie. In fünf Filtrationsstufen veredeln wir Ihr Leitungswasser zu Magnesium mineralisiertem Wasser. Wir entfernen dabei geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor und reduzieren Schwermetalle wie Kupfer, Blei und Nickel. Der Filter entfernt zuverlässig Kalk und schützt somit Ihre Geräte. Das gefilterte Wasser wird durch die patentierte BWT Magnesium Technologie mit dem wertvollen Mineral Magnesium angereichert. Somit werden beste sensorische Ergebnisse bei Heiss- und Kaltgetränken erzielt. Der Filter kann mit einem AQA drink Wasserhahn direkt an Ihr leitungsgebundenes System angeschlossen werden oder in Kombination mit einem AQA drink Wasserspender installiert werden.

Die Fünffach-Wasserfiltration

macht aus Ihrem Leitungswasser bestes Magnesium mineralisiertes Wasser.

- 1. Vorfiltration** filtert Partikel, wie z. B. Sand oder Rost.
- 2. Aktivkohle-Vorfiltration** zum Schutz des Ionenaustauschers.
- 3. Leistungsfähiger Ionenaustauscher** mit effizientem Kalkschutz. Gibt das wertvolle Mineral Magnesium ab und reduziert Schwermetalle wie Kupfer, Blei und Nickel.
- 4. Aktivkohle-Filtration** reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie z. B. Chlor.
- 5. Feinfiltration** erfasst sogar die feinsten Partikel.



PERFEKTER GESCHMACK



KALKSCHUTZ



KEINE PLASTIKFLASCHEN MEHR

DATEN IM ÜBERBLICK

INFORMATIONEN			MP200	MP300	MP400
ARTIKELNUMMER			151073	151074	151075
FILTERKAPAZITÄTEN* (in Liter)		BYPASS-EINSTELLUNG	MP200	MP300	MP400
WEICH	<14 °fH*	3	900	2.160	3.240
MITTEL	14–25 °fH*	3	470	1.120	1.680
HART	26–37 °fH*	3	280	670	1.010
SEHR HART	38–50 °fH*	2	160	370	560
SEHR, SEHR HART	>50 °fH*	2	140	320	480
ZUBEHÖR			ANSCHLUSS	ARTIKELNUMMER	
AQA DRINK FILTER HEAD**			Ø 3/8" x 3/8"	147874	
BWT BESTFLUSH SPÜLHAHN			Ø 3/8" x 3/8"	144018	

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGSDATEN		MP200	MP300	MP400
BETRIEBSDRUCK	bar	2–8	2–8	2–8
EINGANGSWASSERDRUCK	bar	>1,2	>1,2	>1,2
WASSEREINGANGSTEMPERATUR (min. – max.)	°C	+4 bis +30	+4 bis +30	+4 bis +30
UMGEBUNGSTEMPERATUR (min. – max.)	°C	+4 bis +40	+4 bis +40	+4 bis +40
UMGEBUNGSTEMPERATUR TRANSPORT/LAGERUNG (min. – max.)	°C	-20 bis +40	-20 bis +40	-20 bis +40
NENNDURCHFLUSS	l/h	180	180	180
BETRIEBSPOSITION		horizontal/vertikal		
MASSE & GEWICHTE		MP200	MP300	MP400
HÖHE OHNE BÜGEL	mm	360	420	475
HÖHE MIT BÜGEL	mm	385	445	500
ANSCHLUSSHÖHE	mm	306	366	421
Ø FILTERKARTUSCHE	mm	88	110	130
CA. GEWICHT (trocken nass)	kg	0,9 1,5	2,1 3,2	2,4 4,2

* Die angegebene Filterkapazität gilt für definierte Prüfbedingungen, die tatsächliche Kapazität im Betrieb kann höher oder niedriger sein. Filter tauschen, wenn die oben genannte Kapazität erschöpft ist, jedoch spätestens nach 12 Monaten.
°fH französische Härtegrade

** Mit Rückflussverhinderer und Aquastop für einen einfachen Filterwechsel ohne Wasseraustritt.



BWT AQUA AG
Hauptstrasse 192, CH-4147 Aesch (BL)
☎ +41 (0) 800 88 99 88
✉ aqadrink@bwt-aqua.ch

bwt-shop.ch