

# Insouciance hygiène de l'eau potable

10 ANS DE GARANTIE R1



# Filtre à rinçage inversé BWT R1

LONGÉVITÉ, ROBUSTESSE, PERFORMANCES

Mettez de la sécurité dans votre maison avec le filtre de lavage à contre-courant BWT R1. Un filtre de protection, tel que le filtre de lavage à contre-courant BWT R1, est installé pour éloigner les particules et les impuretés telles que la rouille et le sable, qui peuvent provenir de nouveaux raccordements et de travaux d'entretien sur le réseau de canalisations, des installations d'eau potable dans la maison. Sans filtre de protection, ces particules peuvent causer des robinets qui fuient dans les salles de bains ou les cuisines ou même des dysfonctionnements des machines à laver et autres produits ménagers. En plus, vous pouvez économiser jusqu'à 30 % d'eau avec la version réducteur de pression du filtre de lavage à contre-courant BWT R1 et ainsi protéger encore plus vos raccords et appareils connectés à l'installation d'eau domestique.



## Vos avantages en bref :

technologie de filtration en laiton éprouvée des millions de fois – disponible maintenant dans un design moderne et avec une garantie de 10 ans !

- » Longévité, robustesse et performances combinées à un design novateur
- » Montage rapide avec HydroModul (¾" jusqu'à 1 ¼")
- » Montage à l'horizontale ou à la verticale
- » Nettoyage particulièrement intense par la technique de rinçage inversé en 2 phases
- » 10 ans de garantie plus service de rappel après enregistrement
- » Rinçage inversé de l'élément filtrant tous les 6 mois pour une hygiène parfaite de l'eau potable
- » Enregistré en vue de l'homologation SVGW



BWT R1 RSF



BWT R1 HWS avec réducteur de pression

## Prix multiples



## Caractéristiques techniques

| BWT R1 RSF                   | Typ               | ¾"     | 1"     | 1 ¼"   |
|------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| Diamètre de raccordement     | DN                | 20     | 25     | 32     |
| Débit pour delta p = 0,5 bar | m <sup>3</sup> /h | 5,4    | 6,0    | 6,7    |
| Longueur totale sans raccord | mm                | 100    | 100    | 105    |
| Longueur totale avec raccord | mm                | 184    | 184    | 203    |
| Référence :                  |                   | 149649 | 149650 | 149651 |

| BWT R1 HWS                   | Typ               | ¾"     | 1"     | 1 ¼"   |
|------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| Diamètre de raccordement     | DN                | 20     | 25     | 32     |
| Débit selon EN 1567          | m <sup>3</sup> /h | 2,3    | 3,6    | 5,8    |
| Longueur totale sans raccord | mm                | 100    | 100    | 130    |
| Longueur totale avec raccord | mm                | 184    | 184    | 228    |
| Référence :                  |                   | 149652 | 149653 | 149655 |



## BWT AQUA AG

Hauptstrasse 192, 4147 Aesch

+41 (0)61 755 88 99, +41 (0)61 755 88 90

info@bwt-aqua.ch

bwt-aqua.ch