

CARTOUCHE FILTRANTE

Magnesium Mineralized Water PROTECT + ZINC



POUR UN GOÛT PARFAIT, UNE PROTECTION FIABLE CONTRE LE CALCAIRE TOUT EN SOUTENANT LE SYSTÈME IMMUNITAIRE.

La cartouche filtrante BWT AQA drink Magnesium Mineralized Water PROTECT +ZINC est un développement de la technologie unique et brevetée BWT Magnésium.

L'eau est filtrée en cinq étapes et enrichie du précieux minéral magnésium et de l'oligo-élément zinc.

Les substances qui altèrent l'odeur et le goût, comme le chlore sont éliminées, et la présence de métaux lourds comme le cuivre, le plomb et le nickel est réduite. De plus, le filtre élimine efficacement le calcaire et protège ainsi vos appareils.

Le magnésium et le zinc soutiennent le système immunitaire du corps ainsi que la peau et les cheveux. Le magnésium est un vecteur de goût et rend votre consommation quotidienne d'eau, de café ou de thé plus savoureuse.

Le filtre peut être raccordé directement à votre réseau d'eau courante à l'aide d'un robinet de cuisine AQA drink à 3 voies ou être installé dans une fontaine à eau AQA drink.

Le processus de filtration de l'eau en 5 étapes

fait de votre eau du robinet la meilleure eau minéralisée au magnésium + zinc.

- 1. Préfiltration** filtre les particules telles que le sable ou la rouille.
- 2. Préfiltration au charbon actif** pour la protection de l'échangeur d'ions.
- 3. Échangeur d'ions performant** avec protection efficace contre le calcaire. Il fournit le précieux magnésium et réduit les métaux lourds comme le cuivre, le plomb et le nickel.
- 4. La filtration au charbon actif** réduit les substances dénaturant l'odeur et le goût comme, par exemple, le chlore.
- 5. Filtration fine** récupère même les particules les plus fines.



PLUS D'ÉLAN



UN GOÛT PARFAIT



PLUS AUCUNE
 BOUTEILLE EN
 PLASTIQUE

VUE D'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES

INFORMATIONS			MP200+Zn	MP300+Zn	MP400+Zn
RÉFÉRENCE			153230	153231	153232
CAPACITÉS FILTRANTES* (en litres)		RÉGLABLE BYPASS	MP200+Zn	MP300+Zn	MP400+Zn
DOUCE	<14 °fH*	3	900	2 160	3 240
MOYENNE	14-25 °fH*	3	470	1 120	1 680
DURE	26-37 °fH*	3	280	670	1 010
TRÈS DURE	38-50 °fH*	2	160	370	560
TRÈS, TRÈS DURE	>50 °fH*	2	140	320	480
ACCESSOIRES			RACCORDEMENT		RÉFÉRENCE
AQA DRINK TÊTE DE FILTRE**			Ø 3/8" x 3/8"		147874

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES DE PERFORMANCE		MP200+Zn	MP300+Zn	MP400+Zn
PRESSION DE SERVICE	bar	2-8	2-8	2-8
PRESSION D'ENTRÉE DE L'EAU	bar	>1,2	>1,2	>1,2
TEMPÉRATURE D'ENTRÉE DE L'EAU (min. - max.)	°C	+4 à +30	+4 à +30	+4 à +30
TEMPÉRATURE AMBIANTE (min. - max.)	°C	+4 à +40	+4 à +40	+4 à +40
TEMPÉRATURE AMBIANTE TRANSPORT/STOCKAGE (min. - max.)	°C	-20 à +40	-20 à +40	-20 à +40
DÉBIT NOMINAL	l/h	180	180	180
POSITION DE FONCTIONNEMENT		Horizontale/Verticale		
MASSE & POIDS		MP200+Zn	MP300+Zn	MP400+Zn
HAUTEUR SANS POIGNÉE	mm	360	420	475
HAUTEUR AVEC POIGNÉE	mm	385	445	500
HAUTEUR DE RACCORDEMENT	mm	306	366	421
Ø CARTOUCHE FILTRANTE	mm	88	110	130
POIDS APPROXIMATIF (sec humide)	kg	0,9 1,5	2,1 3,2	2,4 4,2

* La capacité du filtre indiquée s'applique à des conditions de test définies, la capacité réelle en fonctionnement peut être supérieure ou inférieure. Remplacer le filtre lorsque la capacité mentionnée ci-dessus est épuisée et au plus tard après 12 mois.
°fH degrés français de dureté

** Avec clapet anti-retour intégré et système Aquastop pour un changement du filtre en toute simplicité sans écoulement d'eau.



BWT AQUA AG
Hauptstrasse 192, CH-4147 Aesch (BL)
☎ +41 (0) 800 88 99 88
✉ aqadrink@bwt-aqua.ch

bwt-shop.ch