

BWT Pearlwater Mineralizer Kitchen-Set



BWT Pearlwater Mineralizer Kitchen-Set

- Beste Wasserqualität aus einer Leitung
- Mineralisierung mit Magnesium, Silikaten, Bikarbonaten und Kalzium
- Wohlschmeckendes Trinkwasser – umweltfreundlich und gesund
- Reduziert Abfall durch Wegfall von PET Flaschen
- Minimaler Installationsaufwand

Einsatz: Nachträgliche Mineralisierung von enthärtetem Trinkwasser direkt unter dem Spülbecken. Das BWT Pearlwater Mineralizer Kitchen-Set ist eine patentierte und in wenigen Minuten in der Küche unter der Spüle installierbare Technologie. Sie remineralisiert das zuvor enthärtete Wasser auf Knopfdruck mit Magnesium, Silikate sowie Hydrogencarbonat und Calcium und macht daraus wertvolles Wasser zum Trinken, das zudem aussergewöhnlich gut schmeckt.

Aufbau und Funktion: Das BWT Pearlwater Mineralizer Kitchen-Set wird in die Kaltwasserleitung der bestehenden Küchenarmatur integriert. Per Knopfdruck kann so zwischen mineralisiertem oder dem ankommenden Leitungswasser umgeschaltet werden. Die Kartusche mineralisiert mit den wertvollen Mineralien Magnesium, Calcium, Silikate und Hydrogencarbonat und sorgt damit für besten Geschmack. Der im Umschaltventil (BWT Mixxo) integrierte Wasserzähler sorgt für die Überwachung der Kapazität.

Die **BWT Best Water App** ist massgeblicher Bestandteil dieses Produktes. In unserer BWT Best Water App werden Sie durch die Inbetriebnahme geführt, können Einstellungen vornehmen und nach Wechsel die BWT Pearlwater Mineralizer-Kartusche zurücksetzen. Zudem erhalten Sie Warnungen und Hinweise zur Funktionalität des Produktes sowie zur Kapazität direkt in der App.

Lieferumfang: BWT Mixxo (Umschaltventil mit Wasserzähler), BWT MyAqua-Filterkopf, BWT Pearlwater-Kartusche, 2 Anschlussschläuche 800mm – 3/8".

BWT Pearlwater Mineralizer Kitchen-Set

Anschlussgewinde Filterkopf (in / out)	3/8" (BSP Aussengewinde)	
Nenndurchfluss	l/h	180
Betriebsdruck	bar	2 bis 8
Eingangswasserdruck	bar	2–6
Druckverlust bei 180 l/h	bar	0,6
Wassereingangstemperatur (min./max.)	°C	+4 bis +30
Umgebungstemperatur (min./max.)	°C	+4 bis +40
Durchflussleistung	l/min	180
Durchflussabweichungen	%	–
Einbaulage	vertikal	
Mindestspülmenge	Liter	15
Filterkapazität	l	3000
Filterwechsel	Monate	12
Bestellnummer	155034	

Zubehör

Anschlussschlauch 900 mm – 3/8" mit beidseitigem Winkel	147010
Anschlussschlauch 1500 mm – 3/8" beidseitig Überwurfmutter	145865
Anschlussschlauch 1500 mm mit Absperrhahn – 3/8" einseitig Winkel	144019
Reduzierung IG 3/8" × AG 3/4"	144037
Reduzierung IG 3/8" × AG 1/2"	145626

Anschlüsse

Anschluss: Kaltwasserleitung	3/8" (female, Überwurfmutter)
Anschluss zum Filter	3/8" (male, Aussengewinde)
Anschluss vom Filter	3/8" (male, Aussengewinde)
Anschluss zur Armatur	3/8" (male, Aussengewinde)



Filter

Höhe ohne Bügel	A (mm)	420
Höhe mit Bügel	B (mm)	445
Filterkerze \varnothing	C (mm)	110