

CARTOUCHE FILTRANTE POUR

# Magnesium Mineralized Water PROTECT



## POUR UN GOÛT PARFAIT ET UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LE CALCAIRE

La cartouche filtrante BWT AQA drink Magnesium Mineralized Water PROTECT est le cœur de la technologie magnésium unique et brevetée de BWT. Cinq étapes de filtration nous permettent de purifier votre eau du robinet et de l'enrichir en magnésium. Ce faisant, nous éliminons les substances dénaturant le goût et l'odeur comme le chlore et réduisons les métaux lourds tels que le cuivre, le plomb et le nickel. Le filtre élimine efficacement le calcaire et protège ainsi vos appareils. L'eau filtrée est enrichie en magnésium, un minéral précieux, par la technologie brevetée BWT. Cela permet d'obtenir les meilleurs résultats sensoriels avec les boissons froides et chaudes. Le filtre peut être raccordé directement à votre système de conduites au moyen d'un robinet AQA drink ou installé conjointement avec une fontaine d'eau AQA drink.

**Le processus de filtration de l'eau en 5 étapes** fait de votre eau du robinet la meilleure eau minéralisée au magnésium.

- 1. Préfiltration** filtre les particules telles que le sable ou la rouille.
- 2. Préfiltration au charbon actif** pour la protection de l'échangeur d'ions.
- 3. Échangeur d'ions performant** avec protection efficace contre le calcaire. Il fournit le précieux magnésium et réduit les métaux lourds comme le cuivre, le plomb et le nickel.
- 4. La filtration au charbon actif** réduit les substances dénaturant l'odeur et le goût comme, par exemple, le chlore.
- 5. Filtration fine** récupère même les particules les plus fines.



UN GOÛT PARFAIT



PROTECTION  
CONTRE LE CALCAIRE



PLUS AUCUNE BOUTEILLE  
EN PLASTIQUE

## VUE D'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES

INFORMATIONS			MP200	MP300	MP400
RÉFÉRENCE			151073	151074	151075
CAPACITÉS FILTRANTES* (en litres)		RÉGLABLE BYPASS	MP200	MP300	MP400
DOUCE	<14 °fH*	3	900	2 160	3 240
MOYENNE	14-25 °fH*	3	470	1 120	1 680
DURE	26-37 °fH*	3	280	670	1 010
TRÈS DURE	38-50 °fH*	2	160	370	560
TRÈS, TRÈS DURE	>50 °fH*	2	140	320	480
ACCESSOIRES			RACCORDEMENT	RÉFÉRENCE	
AQA DRINK FILTER HEAD**			Ø 3/8" x 3/8"	147874	
ROBINET DE PURGE BWT BESTFLUSH			Ø 3/8" x 3/8"	144018	

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES DE PERFORMANCE		MP200	MP300	MP400
PRESSIION DE SERVICE	bar	2-8	2-8	2-8
PRESSIION D'ENTRÉE DE L'EAU	bar	>1,2	>1,2	>1,2
TEMPÉRATURE D'ENTRÉE DE L'EAU (min. - max.)	°C	+4 à +30	+4 à +30	+4 à +30
TEMPÉRATURE AMBIANTE (min. - max.)	°C	+4 à +40	+4 à +40	+4 à +40
TEMPÉRATURE AMBIANTE TRANSPORT/STOCKAGE (min. - max.)	°C	-20 à +40	-20 à +40	-20 à +40
DÉBIT NOMINAL	l/h	180	180	180
POSITION DE FONCTIONNEMENT		Horizontale/Verticale		
MASSE & POIDS		MP200	MP300	MP400
HAUTEUR SANS POIGNÉE	mm	360	420	475
HAUTEUR AVEC POIGNÉE	mm	385	445	500
HAUTEUR DE RACCORDEMENT	mm	306	366	421
Ø CARTOUCHE FILTRANTE	mm	88	110	130
POIDS APPROXIMATIF (sec   humide)	kg	0,9   1,5	2,1   3,2	2,4   4,2

\* La capacité du filtre indiquée s'applique à des conditions de test définies, la capacité réelle en fonctionnement peut être supérieure ou inférieure. Remplacer le filtre lorsque la capacité mentionnée ci-dessus est épuisée et au plus tard après 12 mois.  
°fH degrés français de dureté

\*\* Avec clapet anti-retour et système Aquastop pour un changement du filtre en toute simplicité sans écoulement d'eau.



**BWT AQUA AG**  
Hauptstrasse 192, CH-4147 Aesch/BL  
☎ +41 (0) 800 88 99 88  
✉ aqadrink@bwt-aqua.ch

*bwt-shop.ch*