

VUE D'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES

INFORMATIONS	KIT C
RÉFÉRENCE	151078
STYLE	Bec en C
COULEUR DE LA ROBINETTERIE	Chrome
MATÉRIAU DE LA ROBINETTERIE	Métal
MONTAGE	Montage monotrou
Ø PERFORATION SUR LE PLAN DE TRAVAIL	34 mm
UTILISATION	Bec pivotant, mitigeur à levier unique et levier supplémentaire
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	Non
HAUTEUR DE LA ROBINETTERIE AVEC ANNEAU LED	414 mm
RACCORDS DE LA ROBINETTERIE	Flexibles métalliques avec écrou-raccord 3/8"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FILTRE

INFORMATIONS	MP200
PRESSION DE SERVICE	2-8 bar
PRESSION DE L'EAU NON TRAITÉE	>1,2 bar
TEMPÉRATURE D'ENTRÉE DE L'EAU (MIN. - MAX.)	de +4 à +30 °C
TEMPÉRATURE AMBIANTE (MIN. - MAX.)	de +4 à +40 °C
DÉBIT NOMINAL	180 l/h
POSITION DE FONCTIONNEMENT	Horizontale/Verticale
HAUTEUR AVEC POIGNÉE	385 mm
HAUTEUR DE RACCORDEMENT	306 mm
Ø BOUGIE FILTRANTE	88 mm

CAPACITÉ DU FILTRE *

SELON LA QUALITÉ DE L'EAU	DURETÉ TOTALE EN °fH*	RÉGLAGE DE LA DÉRIVATION**	MP200
DOUCE	<14	3	900 l
MOYENNE	14-25	3	470 l
DURE	26-37	2	280 l
TRÈS DURE	38-50	2	160 l
TRÈS, TRÈS DURE	>50	2	140 l

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MONITEUR AQA

INFORMATIONS	MONITEUR AQA
FILETAGE DE RACCORDEMENT (IN/OUT)	3/8" RE x 3/8" F mâle
PRESSION D'ENTRÉE (IN/OUT)	2-8 bar
DÉBIT	0,8-15 l/min
DIMENSIONS (L x L x H)	80 x 47 x 30 mm
POSITION DE MONTAGE	Horizontale

* La capacité du filtre indiquée s'applique à des conditions de test définies, la capacité réelle en fonctionnement peut être supérieure ou inférieure. Remplacer le filtre lorsque la capacité mentionnée ci-dessus est épuisée et au plus tard après 12 mois.

°fH degrés français de dureté

** À régler sur la tête du filtre



BWT AQUA AG

Hauptstrasse 192, CH-4147 Aesch

+41 (0) 800 88 99 88 ✉ aqadrink@bwt-aqua.ch

bwt-aqua.ch